

NB530

Lavasciuga pavimenti operatore a terra

Applicazione

NB530 è una lavasciuga pavimenti operatore a terra con un design di nuova generazione, adatta ad ambienti di piccole e medie dimensioni con un'ampia affluenza di persone e molte superfici congestionate, come centri commerciali, uffici, stazioni, hotel, ospedali, ecc. Flessibile e concepita per aggirare gli ostacoli, offre risultati di pulizia superiori in un ambiente compatto.

Caratteristiche E Vantaggi

- Un'ampia apertura sul serbatoio di recupero con coperchio staccabile garantisce un accesso facile e perfetto per la pulizia e la manutenzione.
- Pannello di controllo multi-touch affidabile e semplice, a bassi costi di manutenzione.
- Il grande serbatoio acqua con punto di riempimento situato nella parte anteriore della lavasciuga pavimenti rende il rifornimento acqua facile e veloce.
- Il coperchio della spazzola e lo squeegee, lavorati in pressofusione di alluminio e ulteriormente nebulizzati, sono robusti e prevengono la formazione di ruggine.
- La pressione a terra regolabile della spazzola consente un uso versatile e flessibile per soddisfare le diverse esigenze di pulizia dei pavimenti ed è efficace in un ampio numero di applicazioni.
- L'efficiente sistema di riduzione meccanica del rumore riduce efficacemente la rumorosità dell'attrezzatura durante l'utilizzo.
- L'efficiente e affidabile meccanismo di sgrassatura e l'allarme del livello dell'acqua nel serbatoio migliorano notevolmente la longevità del motore di aspirazione.
- Avvio del motore con un solo pulsante, protezione digitale da sovracorrente e sottotensione integrata nel controllo elettronico.
- Il design brevettato della chiusura della spazzola consente di montarla e smontarla automaticamente.



NB530 Lavasciuga pavimenti operatore a terra - Specifiche

Modello			NB 530
DATI TECNICI	Percorso di pulizia (diametro della spazzola)	(mm)	530
	Larghezza Squeegee	(mm)	760
	Capacità serbatoio acqua/soluzione	(L)	50
	Capacità del serbatoio di recupero	(L)	50
	Resa	(m ² /h)	1800
	Tempo di lavoro continuato	(h)	3-4
	Potenza motore spazzola	(W)	550
	Potenza motore di aspirazione	(W)	400
	Potenza motore di azionamento	(W)	-
	Velocità di traslazione	(km/h)	-
	Livello sonoro dB	(A)	65±3
	Batteria		24V (2x12V100Ah)
	Peso netto (senza batteria)	(kg)	89
Dimensioni prodotto (LxIxH)	(mm)	1220x540x1050	

NR530

Lavasciuga pavimenti operatore a bordo

Applicazione

La lavapavimenti uomo a bordo NR530 è una mini lavasciuga pavimenti con un design autoprogettato innovativo. Le dimensioni compatte favoriscono la salita e la discesa dagli ascensori e la rendono ideale per la pulizia in aree ristrette e per operazioni su più piani.

Caratteristiche E Vantaggi

- Design modulare brevettato, pivo di telaio e a trazione anteriore, per rendere la lavasciuga leggera. Raggio di sterzata ridotto e flessibilità di comando.
- Il grande serbatoio acqua con punto di riempimento situato nella parte anteriore della lavasciuga pavimenti rende il rifornimento di acqua facile e veloce.
- Pannello touch impermeabile integrato, display LCD di serie e dispositivo di visualizzazione dei parametri rendono la lavasciuga pavimenti di facile lettura, semplice e comoda da usare, veloce ed efficiente nel fornire dati di manutenzione.
- Tre modalità di velocità e flusso d'acqua regolabile.
- L'innovativo design degli attuatori lineari consente di sollevare/abbassare elettricamente con un solo pulsante porta spazzola e squeegee. Sollevamento automatico del porta squeegee per la guida in retromarcia.
- Coperchio della spazzola e dello squeegee in alluminio pressofuso; porta spazzola con pulsante automatico.
- Un'ampia apertura sul serbatoio di recupero con coperchio staccabile garantisce un accesso facile e perfetto per la pulizia e la manutenzione.
- Il sedile è dotato di interruttore di sicurezza e la lavasciuga pavimenti si arresta automaticamente quando il conducente lascia la postazione.
- L'efficiente sistema di riduzione meccanica del rumore riduce efficacemente la rumorosità dell'attrezzatura durante l'utilizzo.
- Un efficiente e affidabile meccanismo antischiuma e l'allarme del livello dell'acqua nel serbatoio migliorano notevolmente la longevità del motore di aspirazione.



NR530 Lavasciuga pavimenti operatore a bordo - Specifiche

Modello		NR530	
DATI TECNICI	Percorso di pulizia (diametro della spazzola)	(mm)	530
	Larghezza Squeegee	(mm)	780
	Capacità serbatoio acqua/soluzione	(L)	70
	Capacità del serbatoio di recupero	(L)	70
	Resa	(m ² /h)	3100
	Tempo di lavoro continuato	(h)	3-4
	Potenza motore spazzola	(W)	550
	Potenza motore di aspirazione	(W)	550
	Potenza motore di azionamento	(W)	400
	Velocità di traslazione	(km/h)	0-6
	Livello sonoro dB	(A)	68±3
	Batteria		24V (2x12V120Ah)
	Peso netto (senza batteria)	(kg)	120
	Dimensioni prodotto (LxH)	(mm)	1260x600x1010

Settori



Superfici



Resina



Piastrelle




PVC



Mattoni



Resistente all'usura



Marmo



Pietra



Cemento

Applicazione consigliata della spazzola/disco ad ago per il fissaggio del cuscinetto

	Spazzola			Disco Aghi + cuscinetto		
	Morbida	Nylon (Standard)	Dura	Bianco	Rosso	Nero
Cemento		✓	✓		✓	✓
Pietra		✓	✓		✓	✓
Piastrella/Ardesia	✓	✓			✓	
Marmo	✓	✓		✓	✓	
Plastica	✓			✓	✓	
Gomma	✓			✓		



Note:

1. Spazzola morbida: per la pulizia e la lucidatura di superfici lisce
2. Spazzola in nylon: per la pulizia di pavimenti generici (configurazione std)
3. Spazzola dura: per rimuovere lo sporco ostinato su pavimenti duri
4. Disco ad Aghi: trattiene il cuscinetto, riducendo l'usura del pavimento; usati insieme. In base alle diverse condizioni del pavimento scegliere il colore del cuscinetto più appropriato.

Applicazione specifica del cuscinetto:

- a) Bianco: per la pulizia generale e la lucidatura di marmo e pavimenti lisci
- b) Rosso: per la pulizia di pavimenti generici

c) Nero: per la rimozione di macchie ostinate su pavimenti duri

Applicazione della striscia in gomma

	Gomma (Standard)	(PU)
Cemento	✓	✓
Pietra	✓	✓
Piastrella/Ardesia	✓	
Marmo	✓	
Plastica	✓	✓
Gomma	✓	✓



Note:

La striscia in poliuretano (PU) ha una forte resistenza all'usura e all'olio, ma è sconsigliata per pavimentazioni in mattoni e piastrelle.



NB530

Lavasciuga pavimenti
operatore a terra



NR530

Lavasciuga
pavimenti
operatore a
bordo

NR810

Lavasciuga pavimenti operatore a bordo

Caratteristiche E Vantaggi

- Dimensioni compatte, baricentro basso, raggio di rotazione ridotto e flessibilità di funzionamento.
- Pannello touch impermeabile integrato con display LCD in grado di visualizzare parametri di lavoro e codice di guasto, facilitando settaggi e diagnosi.
- Tre modalità di velocità e flusso d'acqua regolabile.
- Il controller, sviluppato in modo indipendente, protegge dal sovraccarico del motore e dall'esaurimento della batteria, prolungandone in modo efficace la longevità.
- Modalità ECO one touch per ridurre la potenza e il rumore del motore di aspirazione, adatto ai luoghi in cui è richiesto funzionamento a rumorosità ridotta.
- Sollevamento/abbassamento elettrico one touch della spazzola e dello squeegee, sollevamento automatico dello squeegee per la guida in retromarcia, sicuro ed efficiente.
- Design a doppia spazzola/cuscinetto, facili da sostituire.
- Capacità serbatoio acqua e serbatoio di recupero 120l, riduzione notevole di riempimenti e svuotamenti.
- Allarme automatico per il serbatoio di recupero reversibile, smontaggio senza attrezzi, facile pulizia e manutenzione.
- Sedile dotato di interruttore di sicurezza, la lavasciuga si arresta automaticamente quando l'operatore abbandona la postazione.



Tempi di utilizzo



Affidabilità



Efficienza



Sicurezza



Batteria ad alte prestazioni
Sicura e affidabile, lunga durata



Pannello di controllo
Impermeabile, touch integrato, funzionamento rapido, facile utilizzo



Volante
Con sfera di sostegno, comodo da utilizzare



Porta di ricarica Esterna, facile da caricare



Serbatoio di recupero a scomparsa Design smontabile senza attrezzi, facile pulizia e manutenzione



Porta di iniezione dell'acqua e indicatore del livello dell'acqua
Visualizza il livello dell'acqua del serbatoio dell'acqua pulita, Porta di ingresso più ampia



Igroscopico, assorbe l'acqua con facilità



Ruota anteriore con azionatore antisdrucciolo
Non si inclina durante la salita



Riduce tempi e costi di manodopera

Design a doppia spazzola
larghezza di pulizia fino a:
810 mm

Settori



Superfici



Resina



Resistente all'usura




Piastrelle



Marmo



PVC



Pietra



Mattoni



Cemento



NR810 Lavasciuga pavimenti operatore a bordo - Specifiche

Modello			NR810
DATI TECNICI	Percorso di pulizia (diametro della spazzola)	(mm)	810
	Larghezza Squeegee	(mm)	2×410
	Capacità serbatoio acqua/soluzione	(L)	120
	Capacità del serbatoio di recupero	(L)	120
	Resa	(m ² /h)	4860
	Tempo di lavoro continuato	(h)	4~5
	Potenza motore spazzola	(W)	2×380
	Potenza motore di aspirazione	(W)	600
	Potenza motore di azionamento	(W)	650
	Velocità di traslazione	(km/h)	0~6.5
	Livello sonoro dB	(A)	68±3
	Batteria		24V (4×6V200Ah)
	Peso Batteria	(kg)	4×33.7
	Peso netto (senza batteria)	(kg)	330
Dimensioni prodotto (LxH)	(mm)	1415×600×1010	

